

STU | ШПИЛЬКОНАТЯЖИТЕЛИ ДЛЯ РАБОТЫ ПОД ВОДОЙ - МЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ

Усилие от 256 до 2483 кН
Размер резьбы от М24 до М90 (диаметр)
Рабочее давление до 1500 бар

- ▶ Одностороннего действия с ручным возвратом поршня
- ▶ Изготовлены из высококачественной стали с дополнительной защитой от коррозии
- ▶ Увеличенный ход штока на всех моделях, что сокращает время работы оператора под водой
- ▶ Простое двухкомпонентное исполнение упрощает работу оператора под водой
- ▶ Индикатор максимального хода штока
- ▶ Конструкция позволяющая исключить травмирование оператора при превышении максимального хода штока
- ▶ Самоуплотняющиеся прокладки для увеличения срока службы при работе под большим давлением
- ▶ Парные быстроразъемные соединения для подключения нескольких шпильконатяжителей
- ▶ Сконструированы для работы с большинством моделей фланцев стандартов ANSI и API, а также для некоторых малогабаритных фланцев
- ▶ Взаимозаменяемые быстросъемные вставки для покрытия широкого диапазона болтовых соединений для каждой модели STU обеспечивает максимально возможную универсальность шпильконатяжителя (см. таблицу ниже)



Примечание: Расстояние F используется только для фланцевых соединений ANSI

Номер модели	Быстро-съемные вставки	Размер резьбы	Усилие		Полезная площадь, см ²	Ход поршня, мм	Масса, кг	Вороток	Размеры, мм					
			кН	Т					A	B	C	D	E	F
STU1-24	QFP1-24	M24x3	256	26	17.07	20	3.4	ТВ06	82	22	119	119	140	61
STU1-27	QFP1-27	M27x3	256	26	17.07	20	3.4	ТВ06	82	22	119	119	140	64
STU2-30	QFP2-30	M30x3.5	430	44	28.69	30	6.0	ТВ08	102	30	140	140	164	73
STU2-33	QFP2-33	M33x3.5	430	44	28.69	30	6.0	ТВ08	102	30	140	140	164	75
STU2-36	QFP2-36	M36x4	430	44	28.69	30	6.0	ТВ10	102	30	140	140	164	78
STU3-39	QFP3-39	M39x4	553	56	36.89	30	7.5	ТВ10	114	35	142	142	169	82
STU3-42	QFP3-42	M42x4.5	553	56	36.89	30	7.5	ТВ10	114	35	142	142	169	85
STU4-45	QFP4-45	M45x4.5	756	77	50.42	30	9.8	ТВ10	128	41	151	151	181	94
STU4-48	QFP4-48	M48x5	756	77	50.42	30	9.8	ТВ12	128	41	151	151	181	98
STU5-52	QFP5-52	M52x5	1168	119	77.88	30	14.5	ТВ12	150	48	164	164	202	112
STU5-56	QFP5-56	M56x5.5	1168	119	77.88	30	14.5	ТВ14	150	48	164	164	202	116
STU6-60	QFP6-60	M60x5.5	1649	168	109.94	30	22.8	ТВ14	176	60	183	183	231	136
STU6-64	QFP6-64	M64x6	1649	168	109.94	30	22.8	ТВ16	176	60	183	183	231	136
STU6-68	QFP6-68	M68x6	1649	168	109.94	30	22.8	ТВ16	176	60	183	183	231	136
STU6-72	QFP6-72	M72x6	1649	168	109.94	30	22.8	ТВ16	176	60	183	183	231	141
STU7-76	QFP7-76	M76x6	2483	253	165.56	30	35.6	ТВ16	215	89	215	215	260	164
STU7-80	QFP7-80	M80x6	2483	253	165.56	30	35.6	ТВ16	215	89	215	215	260	164
STU7-85	QFP7-85	M85x6	2483	253	165.56	30	35.6	ТВ16	215	89	215	215	260	175
STU7-90	QFP7-90	M90x6	2483	253	165.56	30	35.6	ТВ16	215	89	215	215	260	175

Примечание: Воротки в комплект не входят. Hi-Force рекомендует иметь как минимум один вороток на четыре шпильконатяжителя. Необходимо учитывать, что указанные воротки подходят соответствующим быстросъемным вставкам. Для шестигранной гайки с отверстиями под ключ может потребоваться иной размер воротка.