


HTN | ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГАЙКИ - МЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ

Усилие от 198 до 1911 кН
Размер резьбы от М24 до М100 (диаметр)
Максимальное рабочее давление 1500 бар

- ▶ Одностороннего действия с фиксирующим кольцом для удержания нагрузки
- ▶ Предназначены для замены стандартных гаек с одной стороны болтового соединения
- ▶ Идеально подходят для болтовых соединений, которые необходимо регулярно собирать/разбирать
- ▶ Изготовлены из высококачественной стали с нитроцементацией штока для защиты от коррозии
- ▶ Самоуплотняющиеся прокладки для увеличения срока службы при работе под большим давлением и при высоких температурах
- ▶ Парные быстроразъемные соединения для подключения нескольких гидравлических гаек
- ▶ Индикатор максимального хода штока



Номер модели	Размер резьбы	Усилие		Полезная площадь, см ²	Ход поршня, мм	Масса, кг	Вороток	Размеры, мм			
		кН	Т					А	В	С	Д
HTN1-M24	M24x3	198	20	13.22	5	1.9	ТВ06	72	55	18	132
HTN2-M27	M27x3	216	22	14.42	5	2.0	ТВ06	75	55	18	132
HTN3-M30	M30x3.5	253	26	16.86	5	2.4	ТВ06	82	57	21	134
HTN3-M33	M33x3.5	253	26	16.86	5	2.4	ТВ06	82	57	21	134
HTN4-M36	M36x4	306	31	20.39	5	2.7	ТВ06	88	57	22	135
HTN5-M39	M39x4	344	35	22.94	6	2.9	ТВ06	93	58	21	135
HTN6-M42	M42x4.5	398	41	26.51	6	3.5	ТВ06	100	62	23	142
HTN7-M45	M45x4.5	475	48	31.67	6	4.0	ТВ06	106	64	24	141
HTN8-M48	M48x5	501	51	33.43	6	4.2	ТВ06	110	64	25	142
HTN9-M52	M52x5	564	57	37.58	6	4.9	ТВ06	117	67	32	145
HTN10-M56	M56x5.5	746	76	49.76	8	6.4	ТВ06	128	74	28	152
HTN11-M60	M60x5.5	905	92	60.34	8	8.0	ТВ06	141	77	29	155
HTN11-M64	M64x6	905	92	60.34	8	8.0	ТВ06	141	77	29	155
HTN12-M68	M68x6	100	102	66.66	8	8.8	ТВ08	150	78	30	156
HTN13-M72	M72x6	1203	123	80.23	8	10.6	ТВ08	162	81	31	159
HTN13-M76	M76x6	1203	123	80.23	8	10.6	ТВ08	162	81	31	159
HTN14-M80	M80x6	1414	144	94.25	10	12.9	ТВ08	174	87	35	165
HTN15-M85	M85x6	1605	164	107.00	10	16.2	ТВ10	187	95	37	173
HTN15-M90	M90x6	1605	164	107.00	10	16.2	ТВ10	187	95	37	173
HTN16-M95	M95x6	1705	174	113.64	10	18.3	ТВ10	194	102	39	179
HTN17-M100	M100x6	1911	195	127.43	10	21.9	ТВ10	205	110	41	188

Примечание: Воротки не включены в комплект. Hi-Force рекомендует иметь как минимум один вороток на четыре гидрогайки.