

**ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ШПИЛЬКОНАТЯЖИТЕЛЕЙ |
ШЛАНГИ, СОЕДИНЕНИЯ И КАТУШКИ ДЛЯ ШЛАНГОВ**

Шланги длиной до 300 метров

Поставляются с быстроразъемными соединениями

Расчетное давление до 1500 бар с коэффициентом безопасности 3:1

XHR1 Катушка для шлангов

- ▶ Предназначена для подводного магистрального шлангового соединения между гидростанцией и первым шпильконатяжителем
- ▶ Вмещает до 300 м шланга ХНС для шпильконатяжителей
- ▶ Поставляется в комплекте с быстроразъемными соединениями, встроенным тормозом и подпружиненным стопорным болтом



Габариты
Длина 800 мм x Ширина 600 мм x Высота 870 мм

**ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ШПИЛЬКОНАТЯЖИТЕЛЕЙ |
 ШЛАНГИ, СОЕДИНЕНИЯ И КАТУШКИ ДЛЯ ШЛАНГОВ**

Номер модели	Описание	Масса, кг
ХНС1.5В	Соединительный шланг в комплекте с быстроразъемными соединениями, длина 1,5 м	1.0
ХНС3В	Соединительный шланг в комплекте с быстроразъемными соединениями, длина 3 м	1.7
ХНС5В	Соединительный шланг в комплекте с быстроразъемными соединениями, длина 5 м	2.6
ХНС10В	Соединительный шланг в комплекте с быстроразъемными соединениями, длина 10 м	4.5
ХНС25В	Соединительный шланг в комплекте с быстроразъемными соединениями, длина 25 м	8.5
ХНС50В	Соединительный шланг в комплекте с быстроразъемными соединениями, длина 50 м	16.9
ХНС100В	Соединительный шланг в комплекте с быстроразъемными соединениями, длина 100 м	33.6
ХНС150В	Соединительный шланг в комплекте с быстроразъемными соединениями, длина 150 м	50.6
ХНС200В	Соединительный шланг в комплекте с быстроразъемными соединениями, длина 200 м	67.0
ХНС250В	Соединительный шланг в комплекте с быстроразъемными соединениями, длина 250 м	83.7
ХНС300В	Соединительный шланг в комплекте с быстроразъемными соединениями, длина 300 м	100.4
ХНР1	Катушка для намотки шлангов, подходит для шланга высокого давления ХНС длиной до 300 м	28.0
STFC4	Соединение "мама"	0.4
STMC4	Соединение "папа"	0.2
STN1P2	1/8" x 1/4" BSP ниппель только для модели STS1	0.4
STN1P4	1/4" BSP ниппель в комплекте со склеенной уплотнительной шайбой (предыдущее исполнение - не подходит для STS1)	0.5
STN1P4-C	1/4" BSP ниппель с уплотнением с конусным седлом (текущее исполнение - не подходит для STS1)	0.7