

MFS | МЕХАНИЧЕСКИЕ РАЗГОНЩИКИ ФЛАНЦЕВ




Подходят для болтов диаметров до 31 мм

Максимальная разгонка 231 мм

Внешний источник питания не требуется

- ▶ Исполнение с механической винтовой подачей клина вручную
- ▶ Позволяют расклинивать фланцы толщиной до 2 x 95 мм
- ▶ Безопасная работа, не требует дополнительных затрат
- ▶ Исполнение из высококачественной стали с высокопрочным поперечным болтом
- ▶ Компактное и простое исполнение



Номер модели	Диаметр штифта		Мин. диам. отв. фланцевого болта, мм	Макс. толщина фланца		Масса, кг	Размеры, мм						
	мм	дюйм		мм	дюйм		A	B (макс.)	C (ми.н)	C (макс.)	D	E	F
MFS16	16	5/8"	17	2 x 22	2 x 7/8"	2.2	25	28	185	232	40	25	70
MFS19	19	3/4"	20	2 x 35	2 x 1 3/8"	2.7	30	50	185	254	50	25	95
MFS22	22	7/8"	23	2 x 47	2 x 1 13/16"	4.1	30	50	247	318	50	30	124
MFS25	25	1"	26	2 x 62	2 x 2 7/16"	6.4	30	85	247	353	50	30	155
MFS28	28	1 1/8"	29	2 x 70	2 x 2 3/4"	8.2	30	80	275	382	60	40	181
MFS31	31	1 1/4"	32	2 x 95	2 x 3 3/4"	9.6	32	84	275	385	60	40	231